

趋势科技（中国）有限公司保留对本文档以及此处所述产品进行更改而通知的权利。在安装并使用本软件之前，请阅读自述文件、发布说明和最新版本的适用用户文档，这些文档可以通过趋势科技的以下 Web 站点获得：

<http://docs.trendmicro.com/zh-cn/enterprise/control-manager.aspx>

趋势科技、Trend Micro t 球徽标和控制管理中心都是趋势科技（中国）有限公司/Trend Micro Incorporated 的商标或注册商标。所有其他产品或公司名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。

版权所有 © 2015 趋势科技（中国）有限公司/Trend Micro Incorporated。保留所有权利。

发布日期：2015 年 7 月

受美国专利号 5,623,600、5,889,943、5,951,698、6,119,165 的保护

## 目录

Windows Server 2003.....	3
Windows Server 2008.....	3
Windows Server 2008 R2.....	4
Windows Server 2012.....	5
Windows Server 2012 R2.....	6
Microsoft SQL Server 支持.....	7
IPv4/IPv6 支持.....	7
虚拟化支持.....	8
限制.....	8
Web 控制台.....	9

## Windows Server 2003

自本版本开始，控制管理中心不再支持此操作系统。

建议之前在此操作系统中安装控制管理中心 6.0 ( 或更高版本 ) 且计划升级到本 Service Pack 的客户将控制管理中心迁移至下列任意一种受支持的操作系统。

请参阅控制管理中心 6.0 [安装指南](#)，查看迁移说明。

## Windows Server 2008

控制管理中心是 32 位程序。在 64 位计算机 ( Standard 和 Enterprise 版 ) 上，控制管理中心安装在 WOW 之下。在 64 位计算机上安装时，修改 IIS 以使用 32 位模式。

安装控制管理中心前先分配适当的角色。有关详细信息，请参阅 <http://esupport.trendmicro.com/solution/zh-CN/1061124.aspx>。

操作系统		版	Service Pack	处理器	内存	可用磁盘空间	Web 服务器和第三方程序	其他
Windows Server 2008	32 位/64 位	标准	SP1/SP2	至少 2.3GHz 的 Intel Core i5 或兼容 CPU AMD™64 处理器 Intel 64 处理器	最小 4GB 建议 8GB	最小 20GB 建议 40GB	Microsoft IIS 7.0 Microsoft IIS 管理兼容性组件 Microsoft IIS Windows 认证模块 Microsoft IIS ASP.NET FastCGI 1.5-RTW 32 位或 64 位 ( 视系统体系结构而定 )	PHP 5.4.38 Non Thread Safe , 32 位 ( 包括 CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、MCRYPT 扩展 [ PDO_SQLITE_EXTERNAL 除外 ] 、 COM_DOTNET ) Microsoft 消息列队服务 ( MSMQ ) Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package
		企业	SP1/SP2				千兆网络接口卡 (NIC) 在颜色为 256 或更高时，支持分辨率 1366 x 768 的监控程序	
		Web	SP1/SP2					

## Windows Server 2008 R2

安装控制管理中心前先分配适当的角色。有关详细信息，请参阅 <http://esupport.trendmicro.com/solution/zh-CN/1061124.aspx>。

操作系统		版	Service Pack	处理器	内存	可用磁盘空间	Web 服务器和第三方程序		其他
Windows Server 2008 R2	64 位	标准	带有/不带有 SP1	至少 2.3GHz 的 Intel Core i5 或兼容 CPU	最小 4GB 建议 8GB	最小 20GB 建议 40GB	Microsoft IIS 7.5	PHP 5.4.38 Non Thread Safe, 32 位 (包括 CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、MCRYPT 扩展 [PDO_SQLITE_EXTERNAL 除外]、COM_DOTNET )	千兆网络接口卡 (NIC) 在颜色为 256 或更高时，支持分辨率为 1366 x 768 的监控程序
		企业	带有/不带有 SP1				Microsoft IIS 管理兼容性组件	Microsoft IIS Windows 认证模块	
		Web	带有/不带有 SP1		AMD 64 处理器		Microsoft IIS ASP.NET	Microsoft 消息列队服务 (MSMQ)	

## Windows Server 2012

控制管理中心是 32 位程序。在 64 位计算机 ( Standard 和 Enterprise 版 ) 上，控制管理中心安装在 WOW 之下。在 64 位计算机上安装时，修改 IIS 以使用 32 位模式。

安装控制管理中心前先分配适当的角色。有关详细信息，请参阅 <http://esupport.trendmicro.com/solution/zh-CN/1061124.aspx>。

操作系统		版	Service Pack	处理器	内存	可用磁盘空间	Web 服务器和第三方程序		其他
Windows Server 2012	64 位	标准	无	至少 2.3GHz 的 Intel Core i5 或兼容 CPU AMD™ 64 处理器 Intel 64 处理器	最小 4GB 建议 8GB	最小 20GB 建议 40GB	Microsoft IIS 8.0 Microsoft IIS 管理兼容性组件 Microsoft IIS Windows 认证模块 Microsoft IIS ASP.NET FastCGI 1.5-RTW 32 位或 64 位 ( 视系统体系结构而定 )	PHP 5.4.38 Non Thread Safe , 32 位 ( 包括 CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、MCRYPT 扩展 [PDO_SQLITE_EXTERNAL 除外]、COM_DOTNET ) Microsoft 消息列队服务 (MSMQ) Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package	千兆网络接口卡 (NIC) 在颜色为 256 或更高时，支持分辨率为 1366 x 768 的监控程序

## Windows Server 2012 R2

安装控制管理中心前先分配适当的角色。有关详细信息，请参阅 <http://esupport.trendmicro.com/solution/zh-CN/1061124.aspx>。

操作系统		版	Service Pack	处理器	内存	可用磁盘空间	Web 服务器和第三方程序		其他
Windows Server 2012 R2	64 位	企业	带有/不带有 SP1	至少 2.3GHz 的 Intel Core i5 或兼容 CPU  AMD 64 处理器  Intel 64 处理器	最小 4GB  建议 8GB	最小 20GB  建议 40GB	Microsoft IIS 8.5  Microsoft IIS 管理兼容性组件  Microsoft IIS Windows 认证模块  Microsoft IIS ASP.NET  FastCGI 1.5-RTW 32 位或 64 位 ( 视系统体系结构而定 )	PHP 5.4.38 Non Thread Safe , 32 位 ( 包括 CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、MCRYPT 扩展 [PDO_SQLITE_EXTERNAL 除外]、COM_DOTNET )  Microsoft 消息列队服务 (MSMQ)  Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package	千兆网络接口卡 (NIC)  在颜色为 256 或更高时 , 支持分辨率为 1366 x 768 的监控程序

## Microsoft SQL Server 支持

服务器	版	Service Pack
SQL Server 2014 Express	32 位/64 位	-
SQL Server 2014	32 位/64 位	标准
		企业
SQL Server 2012 Express	32 位/64 位	-
SQL Server 2012	32 位/64 位	标准
		企业
SQL Server 2008 Express	32 位/64 位	-
SQL Server 2008 或更高版本	32 位/64 位	标准
		企业
SQL Server 2008 R2		标准
		企业
SQL Server 2005 Express	32 位	-
SQL Server 2005	32 位/64 位	SP4
		标准
		企业

## IPv4/IPv6 支持

操作系统	环境	支持
Windows Server 2008 或更高版本	纯 IPv4	是
	纯 IPv6	否
	双 IP 堆栈	是

## 虚拟化支持

控制管理中心仅为所安装操作系统支持的虚拟平台提供支持。

## 限制

类别	限制
操作系统	控制管理中心是 32 位程序。在 64 位计算机 ( Standard 和 Enterprise 版 ) 上，控制管理中心安装在 WOW 之下。 在 64 位计算机上安装时，修改 IIS 以使用 32 位模式。
对多个语言版本的控制管理中心服务器的层叠管理	<ul style="list-style-type: none"><li>日文/中文版的子级控制管理中心只能通过日文/中文版的父级控制管理中心管理</li><li>为了避免将错误语言版本的特征码部署到子级控制管理中心，请在父级控制管理中心编辑您的部署计划，禁止将更新部署到层叠文件夹</li><li>父级控制管理中心的数据库必须支持双字节字符。</li><li>要在层叠环境中访问日文/中文版的父级控制管理中心 Web 控制台，Web 浏览器需要支持显示双字节字符</li><li>日志和报表的生成时间基于父级控制管理中心上的时间设置</li></ul>

## Web 控制台

Web 控制台要求	
处理器：	300MHz Intel Pentium 处理器或同等处理器
内存：	最小 128MB
可用磁盘空间：	最小 30MB
浏览器：	Microsoft Internet Explorer™ 11、10、9、8 兼容性视图  对于实施联动威胁治理的客户，趋势科技建议对控制管理中心和所有集成的产品使用 Internet Explorer 10 或更高版本，以获取最优化效果。
其他：	在颜色为 256 或更高时，支持分辨率为 1366 x 768 的监控程序 Adobe™ Flash™ 8 或更高版本